



## **VOLET GOUVERNANCE OMIDELTA**

Financement : Ambassade des Pays-Bas, Fonds ANE OMIDELTA

---

## **AQUISITION D'EQUIPEMENTS INFORMATIQUES**

### **Spécifications techniques**



Royaume des Pays-Bas

## 1- Contexte

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du Volet Gouvernance du Programme OmiDelta financé par l'Ambassade du Royaume des Pays-Bas au Bénin à travers le Fonds des Acteurs non Etatiques géré par SNV BENIN et mis en œuvre par PNE-BENIN en collaboration avec Social Wash et Alcrer, il est prévu qu'une partie des ressources servent à l'acquisition d'équipements informatiques. Les présentes spécifications techniques précisent le type d'équipement recherché ainsi que leurs caractéristiques.

## 2- Équipements et spécifications techniques minimales

### a) 04 Ordinateurs portables avec les caractéristiques minimales ci-dessous :

| N° | Designation            | Caractéristique                  |
|----|------------------------|----------------------------------|
| 1  | Processeur             | Intel Core i5-6200 U, 2,50 GHz   |
| 2  | Mémoire RAM            | 4Go                              |
| 3  | Système d'Exploitation | Windows 7 professionnel français |
| 4  | Ecran                  | 15,6"                            |
| 5  | Stockage               | Disque de 500 Go                 |
| 6  | Lecteur                | DVD+ /-RW                        |
| 7  | Connexion              | Wifi                             |
| 8  | Autonomie              | au moins 4h                      |
| 9  | Clavier                | AZERTY (français)                |
| 10 | Souris                 | USB à trois boutons              |
| 11 | Housse de transport    | Housse appropriée                |

### b) 01 Vidéoprojecteur avec les caractéristiques minimales ci-dessous :

| N° | Designation              | Caractéristique   |
|----|--------------------------|---|
| 1  | Luminosité               | au minimum 2500 lumens  |
| 2  | Résolution minimale      | SVGA - SVGA (800 x 600)   |
| 3  | Type de périphérique     | Projecteur DLP  |
| 4  | Durée de vie de la lampe | Jusqu'à 3000 heure(s) / jusqu'à 4000 heure(s) (mode économique) |
| 5  | Distance de projection   | 1 m - 12 m  |
| 6  | Câbles inclus            | 1x câble VGA et 1 x câble HDMI                                  |
| 7  | Accessoires inclus       | Télécommande, sacoche de transport                              |

**c) 01 Photocopieuse multifonction avec les caractéristiques minimales ci-dessous**

| <b>N°</b> | <b>Designation</b>            | <b>Caractéristique</b>                          |
|-----------|-------------------------------|---|
| 1         | <b>Couleur</b>                | <b>Blanc / noir</b>                             |
| 2         | Capacité Bac à papier         | 300 feuilles                                    |
| 3         | Impression recto verso        | Oui   |
| 4         | Port USB à accès simplifié    | Oui   |
| 5         | Vitesse d'impression          | 20 pages par minute (PPM)                       |
| 6         | Copie en continue             | 800   |
| 7         | Mémoire de base               | 64 Mo   |
| 8         | Temps de préchauffage         | 20 secondes                                     |
| 9         | Fonction numérique            | Impression multiple pour une seule numérisation |
| 10        | Impression réseau             | Oui   |
| 11        | Support copieur avec roulette | Oui   |

**d) 03 Imprimantes Laser avec les caractéristiques minimales ci-dessous**

| <b>N°</b> | <b>Designation</b>         | <b>Caractéristique</b>    |
|-----------|----------------------------|---------------------------|
| 1         | Capacité Bac à papier      | 100 feuilles              |
| 2         | Impression recto verso     | Oui                       |
| 3         | Port USB à accès simplifié | Oui                       |
| 4         | Mémoire de base            | 1024 Mo                   |
| 5         | Impression                 | 38 pages par minute (ppm) |

**e) 01 Régulateur**

| <b>N°</b> | <b>Designation</b>            | <b>Caractéristique</b> |
|-----------|-------------------------------|------------------------|
| 1         | Capacité                      | 5000 KVA               |
| 2         | Tension du secteur            | CA 220V (Monophasé)    |
| 3         | Tension De sortie             | CA 220V                |
| 4         | Intervalle de tension d'envoi | CA 170-280 V           |
| 5         | Garantie                      | 2 ans                  |

**f) 01 Onduleur**

| <b>N°</b> | <b>Designation</b>            | <b>Caractéristique</b> |
|-----------|-------------------------------|------------------------|
| 1         | Capacité                      | 1500 KVA               |
| 2         | Autonomie                     | 30mn                   |
| 3         | Tension du secteur            | CA 220V (Monophasé)    |
| 4         | Tension De sortie             | CA 220V                |
| 5         | Intervalle de tension d'envoi | CA 170-280 V           |
| 6         | Garantie                      | 2 ans                  |